

## MODUŁ EOP

Oświetlenie ogólne realizujące funkcje załącz/wyłącz (4A)



## MODUŁ OŚWIETLENIOWY

| Lp. | Parametr        | Opis                                 | Wartość      |
|-----|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 1   | Symbol          | EOP                                  | -            |
| 2   | Gabaryty        | Szer. 43mm / wys. 44mm / głęb. 56 mm | -            |
| 3   | Stopień ochrony | Po zamontowaniu w ścianie            | IP 30        |
| 4   | Przeznaczenia   | Sterowania obwodami oświetleniowym   | ON/OFF       |
| 5   | Napięcie        |                                      | 230 V AC     |
| 6   | Prąd            | Przy obciążeniu rezystancyjnym       | 4 A          |
| 7   | Ilość kanałów   |                                      | 2            |
| 8   | Wejścia         | Optoizolowane 230V AC                | 2            |
| 9   | Montaż          | Puszka instalacyjna                  | ø60          |
| 10  | Zasilanie       |                                      | EtherCAT p&p |

Moduł przeznaczony jest do sterowania dwoma obwodami oświetleniowymi 230 VAC i montażu w podtynkowej puszcze elektrycznej.

Zastosowanie triaków jako elementów przełączających zapewnia cichą pracę.